



Espuma PU

ESPUMA PU PARA PEGADO PANELES PISTOLA O MANUAL



APLICACIONES PRINCIPALES

- * Adhesión en paneles de aislamiento en fachadas, paneles de revestimiento en interiores.
- * Adecuado para la adhesión de albardillas, alfézares, mimbeles y elementos de coronación.
- * Cortinas de cristal.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- * Baja presión de expansión.
- * Absorción y reparto uniforme de las tensiones.
- * Rápida fijación y reducción de los tiempos de montaje.
- * Reduce puentes térmicos y acústicos.
- * Uso interior y exterior.
- * Aplicación manual o pistola.
- * No corrosivo.

REF. 800.04.750

ESPUMA PU TEJAS A PISTOLA



ESPUMA TEJAS PISTOLA

DESCRIPCIÓN

Espuma de PU mono-componente de baja expansión para la fijación rápida de tejas. Homologación CIDEMCO en UNE 83.822.95.

CARACTERÍSTICAS

- Color gris efecto mortero.
- Rápida y fácil aplicación. Aplicación con pistola. Caudal regulable.
- Baja expansión. No tiene expansión posterior.
- Sustituye al mortero.

APLICACIONES

- Fijación rápida de todo tipo de tejas.

REF. 800.03.750