

## Purocol D4 310 ML



### ■ PUROCOL - D4

#### DESCRIPCIÓN

Cola de poliuretano transparente para encolados duros en construcción y que precisen resistencia al agua.

#### CARACTERÍSTICAS

- Uso interior e exterior.
- Fuerte adherencia.
- Resistencia a la humedad clasificada D4 según norma DIN EN 204.
- Translúcido después de secado.
- Secado rápido. 3 horas de prensado.

#### APLICACIONES

- Todo encolado en el sector maderero.
- Encolados en la industria del mueble.
- Encolados en la industria del mueble.
- Encolados de materiales aislantes.

REF. 802.40.3

## Purocol D4 Expres 310 ML



### ■ PU CONSTRUCT - EXTRA RÁPIDA D4

#### DESCRIPCIÓN

Cola de poliuretano transparente para encolados duros en construcción y que precisen resistencia al agua.

#### CARACTERÍSTICAS

- Uso interior e exterior.
- Fuerte adherencia.
- Resistencia a la humedad clasificada D4 según norma DIN EN 204.
- Color beige.
- Secado ultra rápido (10 minutos de prensado)

#### APLICACIONES

- Todo encolado en el sector maderero.
- Encolados en la industria del mueble.
- Encolados en la industria del mueble.
- Encolados de materiales aislantes.

REF. 802.40.31