

Maximum Torque

REF. 5000.11.000



- * Polímero híbrido basado en la tecnología de última generación.
- * Proporcionando un nivel de fuerza de agarre inmediato.
- * Este Polímero tiene el doble de agarre que la mayoría de los adhesivos hoy en día.
- * Lo que elimina la necesidad de un apoyo temporal en la mayoría de las aplicaciones.
- * Maximum Torque tiene la capacidad de pegar básicamente todo y en casi todas las condiciones.
- * Puede reemplazar Clavos y tornillos, pega cristal, granito, ladrillo, espejos, piedra, hormigón, todos los metales, cerámicas, fibra de vidrio, **incluso pega bajo el agua.**

Aplicación

Todas las superficies a pegar deben estar limpias. Aplicar el adhesivo sólo en una de las partes a pegar, en líneas espaciadas a 3 ~ 4 cm. entre ellas. Colocar inmediatamente en su posición a pegar y asegurarlo con alguna fijación mecánica, incluso presione con una leve acción de giro. Secado al tacto en 15 ~ 30 min. y pegado en 24 Horas, aunque puede ser más lento en materiales no porosos.

Limitaciones

- ↪ En aplicaciones generales usar siempre en conjunción con fijaciones mecánicas.
- ↪ Espejos grandes, usar en conjunción con fijaciones mecánicas (> 1 m²)
- ↪ El apoyo temporal no es necesario, sin embargo para elementos pesados es necesario utilizarlos hasta que el adhesivo esté seco.
- ↪ No sellar bordes plásticos de los espejos hasta que esté curado.
- ↪ No usar en superficies aceitosas o con disolventes.
- ↪ No usar sobre traseras de espejos de polietileno, polipropileno o teflón.
- ↪ Para pintar, hacer un test de compatibilidad con la pintura, antes.