

Ceras Duras De Retoque



USOS: Para golpes, arañazos, rascadas, agujeros, uniones, etc.

VENTAJAS: Adecuado para aplicar en superficies donde se exija dureza, especialmente frontales de muebles, mesas y aquellas zonas de mayor uso.

MODO DE EMPLEO: Tiene mayor dureza que la cera blanda.

Para su aplicación es necesario el uso del fundidor de cera, ART. 803.000.000 Eliminar las partes sueltas de la parte dañada. Hacer muescas a la madera en el mismo sentido de la veta. Coger las barritas de cera con los colores adecuados y rellenar el hueco con la ayuda del fundidor de cera.

PRESENTACION: Estuche de madera.

REF.	DESCRIPCIÓN
803.000.001	ESTUCHE+FUNDIDOR
803.000.000	FUNDIDOR A GAS

COLOR	Nº	REF.	COLOR	Nº	REF.
VERDE MUSGO	6005	803.010.600	NEGRO	980	803.010.980
VERDE CLARO	6019	803.010.601	CAOBA CLARO	114	803.010.114
V. LUMINOSO	6027	803.010.602	CASTAÑO CLARO	144	803.010.144
A. LUMINOSO	5012	803.010.501	NOGAL CLARO	109	803.010.109
AZUL ULTRAM.	5002	803.010.500	HAYA OSCURO	162	803.010.162
AZUL LILA	4005	803.010.400	HABETO ROJO CL.	212	803.010.212
ROJO PÚRPURA	3004	803.010.300	ARCE MEDIO	179	803.010.179
ROJO FUEGO	3000	803.010.30A	ARCE NATURAL	178	803.010.178
ROSA OSCURO	3015	803.010.301	CEREZO OSCURO	104	803.010.104
AMARILLO	1028	803.010.102	BLANCO	350	803.010.350